GRUND

Version 2025-02-07

TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Vattenburen, lättapplicerad alkaliresistent och snabbtorkande grundfärg för tak och fasader i plåt. Ska täckmålas med **REHN Täck**.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som grundfärg på tidigare målad plåt och på åldrad fabrikslackeradplåt för ökad vidhäfning och rostskydd. Används på plåtrena ytor och ytor med kraftigt nedbruten färgbeläggning. Rostiga ytor grundmålas med **REHN Rostskydd.** Se *"Generell målningsbeskrivning"* på **ehnab.se** för en mer detaljerad målningsbeskrivning.

TEKNISK DATA:
Bindemedel: **Styrenakrylat/polyuretan**
Glans: **5**
Rengöring/spädning: **Vatten**
Materialåtgång: **5-7 m² /L**
Målningstemperatur: **Minimum 8˚ C**
Volymtorrhalt: **34%**
Applicering: **Pensel, roller och färgspruta**
Dammtorr: **2-4 h**
Övermålningsbar: **6-8 h**
Kulör: **Grå**
Brandfarlighet: **Ej brandfarligt**
VOC-kategori: **Innehåller max 20 g VOC/L. Gränsvärdet är 30 g VOC/L (kat. A/g)**

ehnab
Flygfältsgatan 2D
128 60 Skarpnäck
Tel: 08-39 06 49
info@ehnab.se
www.ehnab.se