ROSTSKYDD

Version 2025-02-07

TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Vattenburen, lättapplicerad, alkaliresistent, penetrerande rostskyddsgrundfärg för rostangripna tak och fasader utomhus. Ska täckmålas med **REHN Täck**.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som rostskyddsgrundfärg på rostiga plåtytor. För att få ett hållbart system måste rostskyddsgrund
färgen täckmålas med **REHN Täck.** Se *"Generell målningsbeskrivning"* på **ehnab.se** för en mer detaljerad målningsbeskrivning.

TEKNISK DATA:
Bindemedel: **Styrenakrylat/akrylat**
Glans: **Matt**
Rengöring/spädning: **Vatten**
Materialåtgång: **5 m² /L**
Målningstemperatur: **Minimum 8˚ C**
Volymtorrhalt: **41%**
Applicering: **Pensel, roller och färgspruta**
Dammtorr: **2-4 h**
Övermålningsbar: **4 h**
Kulör: **Rödbrun**
Brandfarlighet: **Ej brandfarligt**
VOC-kategori: **Innehåller max 20 g VOC/L. Gränsvärdet är 30 g VOC/L (kat. A/g))**

ehnab
Flygfältsgatan 2D
128 60 Skarpnäck
Tel: 08-39 06 49
info@ehnab.se
www.ehnab.se