TÄCK

Version 2025-02-07

TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Vattenburen, halvmatt och snabbtorkande plåtfärg för tak och fasader utomhus.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som täckfärg på tidigare målad plåt och på åldrad fabrikslackeradplåt.
Plåtrena ytor och ytor med mycket nedbruten färgbeläggning grundmålas med REHN Grund.
Rostiga ytor grundmålas med REHN Rostskydd. Se *"Generell målningsbeskrivning"* på **ehnab.se** för en mer detaljerad målningsbeskrivning.

TEKNISK DATA:
Bindemedel: **Akrylat/polyuretan**
Glans: **15**
Rengöring/spädning: **Vatten**
Materialåtgång: **5-7 m² /L**
Målningstemperatur: **Minimum 8˚ C**
Volymtorrhalt: **35%**
Applicering: **Pensel, roller och färgspruta**
Dammtorr: **1-2 h**
Övermålningsbar: **4-6 h**
Kulör: **Standard och enligt NCS**
Brandfarlighet: **Ej brandfarligt**
VOC-kategori: **Innehåller max 20 g VOC/L. Gränsvärdet är 130 g VOC/L (kat. A/d)**

ehnab
Flygfältsgatan 2D
128 60 Skarpnäck
Tel: 08-39 06 49
info@ehnab.se
www.ehnab.se