TRADITION

Version 2025-03-27

TEKNISKT DATABLAD

PRODUKTBESKRIVNING
Halvblank och snabbtorkande linoljefärg för tak och fasader av plåt där kulturhistoriska och traditionella värden eftersträvas.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används som täckfärg på tidigare målad plåt samt ny och åldrad fabrikslackeradplåt.
Alla ytor som ska målas med REHN Tradition skall tvättas, eventuellt ruggas för att sedan grundmålas med REHN Grund. Rostiga ytor grundmålas med REHN Rostskydd. Se *"Generell målningsbeskrivning"* på **ehnab.se** för en mer detaljerad målningsbeskrivning.

TEKNISK DATA:
Bindemedel: **Standolja och linolja**
Glans: **Halvblank, mattas av efterhand.**
Rengöring/spädning: **Lacknafta**
Materialåtgång: **6-8 m² /L**
Målningstemperatur: **Minimum 8˚ C, ytans temperatur får ej överstiga 50˚ C**
Volymtorrhalt: **72%**
Applicering: **Pensel, roller och färgspruta**
Dammtorr: **5-6 h**
Övermålningsbar: **Flera dygn**
Kulör: **Svart**
Brandfarlighet: **Brandfarlig innehåller lösningsmedel, flampunkt ~ 65˚ C**
VOC-kategori: **Denna produkt innehåller max 250g VOC/L. Gränsvärdet är 750g VOC/L (Kat. A/h).**

ehnab
Flygfältsgatan 2D
128 30 Skarpnäck
Tel: 08-39 06 49
info@ehnab.se
www.ehnab.se